

PRODUCTS DATA SHEET

ツバイシート F-550



特 長

- ポリエチレン系フィルムにエンボス加工を付け、作業時のスリップを防ぎます。
- 重ね合わせ部分の両端フラットにより雨水の侵入を防ぎます。
- アクリル系粘着剤をコートしているので床によくつきます。

用 途

- 住宅用床下地用養生シート

構造・材質



特 性

項目	単位	規格
引張強度	N / 25 mm	50 以上
引張伸率	%	700 以上
180° 引き剥がし 粘着力	SUS板	3.0 ± 1.0
	自背面	2.1 ± 0.3

※記載数値は社内測定によるもので、保証値ではありません。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	入数/ケース	巻き方向
0.11	1000	30	4巻	正巻/逆巻

使用上の注意

- 本製品は床下地材用の粘着養生シートです、床材仕上げ材の養生及び他の用途には使用しないでください。
- 本製品を施工する前にゴミ・ほこり等を取り除き、床合板が乾いた状態で施工して下さい。
- 降雨や結露等で床合板が濡れた場合は本製品を剥がし、乾いた状態で再施工して下さい。
- 使用後は、本製品をゆっくりと剥がしてください。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。