

PRODUCTS DATA SHEET

安全材シリーズ 粗面反射テープ°



用 途

- 工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に
- 門柱やフェンス、縁石など
- その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に

構造・材質

PETフィルム
ガラスビーズ
アルミホイル
アクリル系粘着剤
はく離紙



特 長

- ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
- 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりとフィットします。
- JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
- プロモーショングレードです。
- 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

製品サイズ・特性

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (M)	入数 (巻)	色	粘着力 (N/25mm)
0.2	50	10	24	白 黄 赤 黄/黒	35
	75		12		
	100		12		
	150		6		
	200		6		
	400		2		
	900		1		

●反射輝度 (試験条件 : JIS Z 9117 準拠)

単位 : cd/lx/m²

観測角	入射角	ホワイト	イエロー	レッド
12'	+5°	35	25	10
	+30°	18	12	4.5
	+40°	7	4	1.7
20'	+5°	25	15	5
	+30°	12	10	3
	+40°	6	4	1
2.0°	+5°	4	2.2	0.6
	+30°	1.8	1	0.3
	+40°	1	0.8	0.1

ご注意 : 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。